

eurfrigor®

ES60/102/150/155



## Produttore di ghiaccio granulare

Iceflakers

Machine à paillettes

Flockeneisbereiter

Máquinas de hielo triturado



# ES60/102/150/155

Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	<b>ES60</b>	<b>ES102</b>	<b>ES150</b>	<b>ES155</b>
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	60	100	150	150
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	10	20	40	55
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	56-64	59-67	85-95	87-98
Dimensioni con imballo LxPxH mm Dimensions with packing WxDxH mm Dimensions avec l'emballage LxPxH mm Abmessungen mit Verpackung BxTxH mm Dimensiones con el embalaje AxPxH mm	505 675 850	550 720 880	800 750 1055	800 750 1150
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energía Watt	420	550	650	650
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 1 W 5,3	A 1 W 6,3	A 1 W 6,4	A 1 W 6,4
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm				
L / W / L / B / A	450	496	741	741
P / D / P / T / P	620	660	678	678
H / H / H / H / H	680	685	925	1015
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	+65	+110	+110	+110


Evaporatore in acciaio inox 18/8, motoriduttore ad ingranaggi, dotati di pannelli facilmente removibili che permettono una veloce e pratica accessibilità alle parti interne per pulizia o ispezione. Questi modelli sono in grado di produrre un ghiaccio granulare di qualità, asciutto e compatto, mantenendo ridotti consumi energetici.

Stainless steel 18/8 evaporator, gearmotor with wheels, easily removable panels that allow a fast and convenient access to interior parts for cleaning or inspection. These models produce a quality granular ice, compact and dry, with low energy consumption.

Evaporateur en acier inoxydable 18/8, réducteur à engrenages, avec panneaux facilement amovibles qui permettent un accès rapide et pratique aux parties intérieures pour le nettoyage ou l'inspection. Ces modèles sont capables de produire un glace granulaire de qualité, compact et sec, en gardant réduite consommation énergétique.

Verdampfer aus rostfreien Edelstahl 18/8 Getriebemotor, leicht entfernbar Paneel für eine rasche und einfache Reinigung und Wartung. Diese Modelle produzieren ein hochwertiges und trockenes Flockeneis und verbrauchen dabei sehr wenig Strom.

Evaporador de acero inoxidable 18/8, reductor con engranaje, con paneles fácilmente desmontables que permiten un acceso rápido y cómodo a las piezas interiores para limpieza o inspección. Estos modelos son capaces de producir un hielo granular de calidad, compacto y seco, con bajo consumo de energía.



**Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard**  
**Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar**

220 - 240 V ~ 50Hz

**CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION CONDITIONS**  
**CONDITIONS D'INSTALLATION - EINBAUBEDINGUNGEN - CONDICIONES DE INSTALACIÓN**

<b>OK</b>	<b>NO</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>
		+10° C	+43° C	+3° C	+32° C
				-10%	+10%
					1bar(14psi) 6bar (84psi)



**Brice**  
Italia

Brice Italia Srl

Via Dell'Industria, 8 - 20020 Villa Cortese (MI) Italy  
Tel. +39 02 9372633 r.a. - Fax +39 02 9370795  
info@briceitalia.com - www.briceitalia.com